

DGA LG 7 16 MFA (929 146)

- Pro multifrekvenční aplikace se stejnosměrným napájením
- Vysoký přenosový a PIM výkon
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_A - 1 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DGA LG 7 16 MFA



Rozměry DGA LG 7 16 MFA

Čtvrtvlnný svodič Lambda/4 v kombinaci s jiskřištěm umožňuje dálkové napájení a chrání multifrekvenční zařízení (multi-carrier systems). Minimální pasivní intermodulace. Širokopásmové připojení pro služby 4 + 3G a LTE.

Typ Obj. č.	DGA LG 7 16 MFA 929 146
Třída svodiče	TYPE1
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	65 V
Jmenovitý proud (I _L)	13 A
Nejvyšší přenesený výkon	1500 W
D1 bleskový proud (10/350 µs) (I _{imp})	5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Ochranná úroveň při I _n C2 (U _p)	≤ 800 V
Frekvenční rozsah	690 MHz - 2,7 GHz
Vložený útlum	≤ 0,1 dB
Zpětný útlum	≥ 28 dB
Impedance (Z)	50 ohmů
Intermodulace	typicky -160 dBc @ 2*43 dBm
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +85 °C
Krytí	IP 67
Připojení	zdička 7/16 / zástrčka 7/16
Uzemnění přes	průchodku Ø 29,5 mm nebo uzemňovací šroub M8
Materiál těla přístroje	mosaz, rafinovaný povrch s pokovením
Barva	bez barevné úpravy
Možnost výměny bleskojistky	ano
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Váha	471 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366910
GTIN (EAN)	4013364157156
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.