

Beden H 1000 PE



Vratislavova 27/4, 128 00 Praha 2
tel.: +420 2 24923545
fax: +420 2 24923548
e-mail: wifishop@wifishop.cz

Uvedený výrobek můžete zakoupit na internetovém obchodě www.wifishop.cz

Impedance ohm 50	Dielektrikum Fyz.pěna
Tolerance impedance ohm +/- 2,0	Průměr přes dielektrikum mm 7,15
Kapacita pF/m 80	Tolerance mm +/- 0,15
činitel zkrácení 0,83	Vnější vodič - fólie Cu
Max. ss odpor ve smyčce ohm/km 11	Vnější vodič - opletení Cu
Útlum při 10MHz dB/100m 1,2	Pokrytí opletením - % 50
Útlum při 50MHz dB/100m 2,7	Průměr přes vnější vodič mm 7,8
Útlum při 100MHz dB/100m 3,9	Plášť PVC/PE
Útlum při 230MHz dB/100m 6,1	Průměr přes plášť mm 10,3
Útlum při 300MHz dB/100m 7	Tolerance mm +/- 0,20
Útlum při 470MHz dB/100m 7,3	Min. poloměr ohybu mm 100
Útlum při 600MHz dB/100m 7,8	Celková hmotnost g/m 140
Útlum při 860MHz dB/100m 12	Obsah Cu v kabelu g/m 70
Útlum při 1000MHz dB/100m 13,5	Přenášený výkon při 28MHz kW 2,2
Útlum při 1350MHz dB/100m 15,7	Přenášený výkon při 144MHz kW 0,95
Útlum při 2000MHz dB/100m 20,2	Přenášený výkon při 432MHz kW 0,53
Útlum při 3000MHz dB/100m 24,7	Přenášený výkon při 1296MHz kW 0,31
Průměr vnitřního vodiče mm 2,62 Cu	Balení m 100

Další doporučené produkty:

Konektor
N female 9 mm



Konektor
N male 9 mm



Konektor
N Aircom female 9 mm



Konektor
N Aircom male 9 mm

